

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОЛПАЧКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ

Соединительные колпачки предназначены для соединения и изоляции проводов методом скручивания. Колпачки поставляются двух типов: пластиковые (тип SW) и с внутренней металлической спиралью (тип SW-Y).

Допустимые температуры: до 105°C.

Номинальное напряжение: до 600 В (для SW1-SW2 – до 300 В).

Материал: поливинилхлорид.

Наим-е	Размеры, мм			Диаметр и кол-во проводников	
	A	B	C		
SW-1	14.0	8.7	6.5	0.5 мм x 2/1.0 мм x 3	
SW-2	18.0	10.0	7.5	0.5 мм x 3/1.5 мм x 3	
SW-3	23.0	11.2	9.5	0.3 мм x 3/2.0 мм x 3	
SW-Y11	25.8	17.5	8.5	1.6 мм x 2/5.5 мм x 2	
SW-Y12	31.8	23.8	11.0	2.0 мм x 2/8.0 мм x 2	
SW-Y13	33.2	27.0	14.0	5.5 мм x 2/14.0 мм x 2	
SW-Y14	39.6	30.5	17.5	8.0 мм x 3/14.0 мм x 3	