



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ROBITON®
С КОНФИГУРАЦИЕЙ КОЛБЫ «ШАР», 220В



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (люмен)	Угол светового пучка (градусы)	Тип цоколя	Размеры (D×L)
LED-Globe-3.5W-2700K-E27	3,5	15	2700	190	140	E27	44×80
LED-Globe-3.5W-4200K-E27	3,5	17	4200	190	140	E27	44×80
LED-Globe-6.5W-2700K-E27	6,5	29	2700	330	140	E27	60×106
LED-Globe-6.5W-4200K-E27	6,5	30	4200	360	140	E27	60×106




ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ROBITON®
С КОНФИГУРАЦИЕЙ КОЛБЫ «СВЕЧА», 220В



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (люмен)	Угол светового пучка (градусы)	Тип цоколя	Размеры (D×L)
LED-Candle-3W-2700K-E14	3	12	2700	150	140	E14	35×100
LED-Candle-3W-4200K-E14	3	14	4200	190	140	E14	35×100




ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ROBITON®
ТИПА «РЕФЛЕКТОР», 220В



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (люмен)	Угол светового пучка (градусы)	Тип цоколя	Размеры (D×L)
LED-M50-6W-2700K-E27	6	23	2700	250	120	E27	50×88
LED-M50-6W-4200K-E27	6	25	4200	275	120	E27	50×88
LED-M60-9W-2700K-E27	9	35	2700	440	120	E27	60×101,5
LED-M60-9W-4200K-E27	9	35	4200	460	120	E27	60×101,5



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ROBITON®
АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИПА «PAR16», 220В



Модель	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность лампы накаливания (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (люмен)	Угол светового пучка (градусы)	Тип цоколя	Размеры (D×L)
LED-PAR16-7.5W-2700K-E27	7,5	29	2700	350	120	E27	63,5×86
LED-PAR16-7.5W-4200K-E27	7,5	32	4200	385	120	E27	63,5×86
LED-PAR16-6W-2700K-GU10	6	21	2700	230	80	GU10	49,5×91,7
LED-PAR16-6W-4200K-GU10	6	23	4200	275	80	GU10	49,5×91,7
LED-PAR16-4W-2700K-GU10	4	15	2700	165	80	GU10	50×58
LED-PAR16-4W-4200K-GU10	4	17	4200	190	80	GU10	50×58