

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ КИ/КИГ


Катушки индуктивности герметизированные выполнены в органической оболочке с однонаправленными выводами. В основе конструкции гантелеобразный сердечник из феррита марки 150ВН и 400НН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток: 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 1.2 А
 Номинальная индуктивность: 1.2...6800 мкГн
 Допускаемое отклонение индуктивности: $\pm 5\%$, $\pm 10\%$
 Величина добротности: 25...40
 Сопротивление постоянному току: 0,8...36 Ом
 Диапазон рабочих температур: -40...85°C
 Минимальная наработка: 10000 часов
 Срок сохраняемости: 10 лет
 УХО.477.002ТУ, УХО.477.001ТУ
 Рабочая частота: 0.06...200 мГц
 Технические условия по ЖеО 477.023 ТУ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (А×В×D)

1... 500 мкГн 7×9,8×6 мм
 2200...10 000 мкГн 11×12×7,5 мм



СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

КИГ	0.2	220 мкГн	(20%)	1. Тип	3. Индуктивн., мкГн
1	2	3	4	2. Макс. ток, А	4. Точность, %

Индуктивность, мкГн	Ток, А				
	Доброт-ть/ Сопрот-е, Ом	0.1	0.2	0.4	0.6
	1,2	0.1	0.2	0.4	0.6
1,2	40/0.5				30/0.8
2,7	40/0.5				30/0.8
3,3	40/0.5				30/0.8
3.9	40/0.5				
6,8	40/0.5				40/0.8
10	40/0.5				30/0.8
12					30/0.8
18	40/0.5				30/0.8
22	40/1				30/0.8
27	40/1				
30				30/0.8	
33	40/1	40/3			30/0.8
39		40/3			
47	40/1	40/3			30/1
56	40/3	40/3	40/3	30/1	
68		40/3			30/1
82	40/3	40/3	40/3		
100	30/3	30/3	30/3		
150	25/3	30/7			
180	25/7	25/7			
220	40/7	40/7			
330		40/11			
390	40/7				
470	40/11	40/11			
1000	40/11				
2200	60/36				
6800	40/36				