

ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ И ГИЛЬЗЫ

Клеммы обжимные поставляются в комплекте с изоляционными манжетами, цвет изоляции соответствует определенному диаметру изолируемого провода. Для обжима рекомендуется использовать следующие типы кримперов: 1PK-325, 8PK-716, 6PK-230C, 6PK-301E, HT-202B.

КЛЕММЫ ТИП «О»

Наименование	Размеры, мм					Сечение провода, мм ²	Цвет изоляции
	d	B	L	H	D		
SG57600	3.7	5.5	16.3	11	4	0.25-1.65	красный
SG57603	4.3	8	18.3	11	4		
SG57604	5.7	8	18.3	11	4		
SG57608	4.3	8.5	18.75	11	4.5	1.04-2.63	синий
SG57609	5.7	9.5	18.25	11	4.5		
SG57610	6.3	12	22	11	4.5		
SG57611	8.4	12	22	11	4.5	2.63-6.64	желтый
SG57613	4.3	9.5	26.3	13.7	6.3		
SG57614	5.7	9.5	26.3	13.7	6.3		
SG57615	6.3	12	33	13.7	6.3		
SG57616	8.4	15	34	13.7	6.3		
SG57617	10.5	15	34	13.7	6.3		



КЛЕММЫ ТИП «U»

Наименование	Размеры, мм					Сечение провода, мм ²	Цвет изоляции
	d	B	L	H	D		
SG57621	3.7	6.2	21	11	4	0.25-1.65	красный
SG57622	4.3	7.2	21	11	4		
SG57625	5.3	8	21	11	4		
SG57627	3.7	6.2	21	11	4.5	1.04-2.63	синий
SG57628	4.3	7.2	21	11	4.5		
SG57631	5.3	8	21	11	4.5		
SG57632	6.7	10.7	21	11	4.5	2.63-6.64	желтый
SG57633	4.3	8.2	24.7	13.7	6.3		
SG57634	5.3	9	24.7	13.7	6.3		



КЛЕММЫ-КРЮКИ

Наименование	Размер винта	Размеры, мм			Сечение провода, мм ²	Цвет изоляции
		d	W	D		
HV1-3.7	M6	3.7	8.00	3.9	красный	
HV1-4	M8	4.3	8.00			
HV1-5	M10	5.3	8.00			
HVB2-3.7	M6	3.7	8.50	4.2	голубой	
HVB2-4	M8	4.3	8.50			
HVB2-5	M10	5.3	9.50			
HV5-3.7	M6	3.7	7.20	5.5	желтый	
HV5-4	M8	4.3	9.50			
HV5-5	M10	5.3	9.50			



КЛЕММЫ НОЖЕВЫЕ

Наименование	Размеры, мм					Сечение провода, мм ²	Цвет изоляции
	B	L	d	D	H		
SG57641	2.8	22.0	1.8	3.9	10.0	0.75-1.25	красный
SG57642	4.5	22.0	1.8	3.9	10.0		
SG57643A	6.3	22.0	1.8	3.9	10.0		
SG57643B	6.3	22.0	2.4	4.2	10.0	1.25-2.0	синий
SG57643	6.3	24.0	3.5	5.5	14.0	2.63-6.64	желтый
SG57644	3.3	22.0	1.8	3.9	10.0	0.75-1.25	красный
SG57650A	6.7	22.0	1.8	3.9	10.0		
SG57648	4.9	22.0	2.4	4.2	10.0		
SG57650C	6.9	24.0	3.5	5.5	14.0	2.63-6.64	желтый





КЛЕММЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

Наименование	Размеры, мм					Сечение провода, мм ²	Цвет изоляции
	B	W	L	d	H		
SG57744	6.8	9.6	23.7	1.8	7.4	0.75-1.25	красный
SG57748	6.8	9.6	23.7	2.3	7.4	1.25-2.0	синий
SG57750	6.8	9.6	24.1	3.5	7.4	2.63-6.64	желтый



ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

Наименование	Габаритные размеры, мм				Сечение провода			Цвет
	d	D	L	I	мм	мм ²	AWG	
BF1.25LP	1.8	4.0	22.7	15.0	0.57 - 1.44	0.57 - 1.25	22 - 16	красный
BF2LP	2.3	4.5	22.7	15.0	1.44 - 1.82	1.25 - 2.0	16 - 14	синий
BF5.5LP	3.5	6.8	26.7	15.0	1.82 - 2.89	2.64 - 6.64	12 - 10	желтый
BF8	5.1	8.5	35.8	19.2	2.89 - 3.65	6.64 - 10.52	8	красный



ГИЛЬЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

Наименование	Сечение провода		Цвет
	мм ²	AWG	
BS1	0.5 - 11.0	22 - 18	красный
BS2	1.5 - 2.5	16 - 14	синий
BS5	4.0 - 6.0	12 - 10	желтый

